



**МОДЕЛЬ: ST 480**  
**ТИП: БЕНЗИНОВЫЙ ГРУЗОВИК**  
**ГОД ВЫПУСКА: 2006**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Двигатель:</b> .....	Бензиновый двигатель Vanguard 16 л.с. (11.9 кВт), четырехтактный, 29 куб. дюймов (480 куб. см.) двухцилиндровый, V-образный, воздушное охлаждение.
<b>Клапаны:</b> .....	Верхняя головка клапанов.
<b>Смазка:</b> .....	Под давлением, центрифужный фильтр.
<b>Балансировочное устройство:</b> .....	Внутренний вращающийся балансировочный вал.
<b>Зажигание:</b> .....	Индукторное зажигание с замкнутым транзисторным модулем.
<b>Карбюратор:</b> .....	Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом.
<b>Воздушный фильтр:</b> .....	Сменный картридж сухого типа с дополнительной очисткой и удаленной системой забора воздуха.
<b>Электросистема:</b> .....	Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 515 ССА, 82 минут запаса.
<b>Привод трансмиссии:</b> .....	Автоматическая, непрерывно переменная трансмиссия (CVT). Блокировка заднего дифференциала.
<b>Ведущий мост:</b> .....	Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор скорости, форвард/реверс
<b>Тормоза:</b> .....	Саморегулирующиеся двойные гидравлические тормоза на задних колесах. Ручной стояночный тормоз.
<b>Передняя подвеска:</b> .....	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
<b>Задняя подвеска:</b> .....	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
<b>Рулевое управление:</b> .....	Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным передаточным числом.
<b>Сиденье:</b> .....	Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для водителя и пассажира.
<b>Топливная система:</b> .....	Бак на 6.0 галлонов (22.8 л)
<b>Скорость:</b> .....	15.5 – 16.5 миль в час (25 - 27 км/ч)
<b>Вес:</b> .....	1100 фунтов (499 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг)
<b>Длина:</b> .....	110.5 дюйма (281 см) (включая заднюю подножку)
<b>Ширина:</b> .....	49.8 дюймов (126 см)
<b>Высота:</b> .....	49 дюймов (124 см) (до вершины рулевого колеса)
<b>Посадка:</b> .....	6 дюймов (15 см) (у дифференциала)
<b>Колесная база:</b> .....	77 дюймов (196 см)
<b>Расстояние между передними колесами:</b> .....	38.5 дюймов (98 см)
<b>Расстояние между задними колесами:</b> .....	38.0 дюймов (97 см)
<b>Диаметр поворота:</b> .....	23.5 футов (7.2 м)
<b>Шины:</b> .....	Шины 22 x 9 x 10 (4-слойные)
<b>Грузоподъемность:</b> .....	800 фунтов (363 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 500 фунтов (227 кг).
<b>Размер кузова:</b> .....	Внутренние размеры: длина 45 дюймов, ширина 36 дюймов, высота 13.75 дюймов (114 X 91 X 35 см)
<b>Объем кузова:</b> .....	13 куб. футов (0.37 куб. м.)
<b>Корпус:</b> .....	Передний: ударопрочный передний кожух. Задний: съемные легкие стальные панели.
<b>Обработка кузова:</b> .....	Durashield™ с лакокрасочным напылением
<b>Защита кузова:</b> .....	Пластичные передние и задние пластины, передний трубный бампер и щетка передней защиты
<b>Цвет и обработка:</b> .....	(Хаки) Матовая/зеркальная поверхность
<b>Материал кузова:</b> .....	Сшитый полиэтилен. Кузов легко снимается без помощи инструментов. Откидной задний борт.
<b>Шасси:</b> .....	Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением
<b>Сцепка:</b> .....	2-дюймовые сцепки сзади и спереди
<b>Рычаги управления:</b> .....	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации (контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, ручное переключение направления движения, галогеновые фары, защита картера и звуковой сигнал
<b>Передняя панель:</b> .....	4 держателя стаканов, пластик волокнит
<b>Рулевое колесо:</b> .....	Спортивная модель