Грузовик Commander

- **Размеры Commander 280**
  - Длина: 103.0 дюймов (262 см)
  - Ширина: 46.5 дюймов (119 см)
  - Высота: 48.6 дюймов (123 см); 72.0 дюймов (183 см) с крышей
  - Колесная база: 65.5 дюймов (166 см)
  - Передняя колея: 37.0 дюймов (94 см)
  - Задняя колея: 38.0 дюймов (97 см)
  - Радиус разворота: 18.9 футов (5.76 м)
  - Посадка: 4.3 дюймов (11 см) для электрической модели, 3.3 дюймов (8 см) для бензиновой модели
  - Ширина кузова: 44.5 дюймов (113 см)
  - Длина кузова: 30.5 дюймов (77 см)
  - Глубина кузова: 7.5 дюймов (19 см)
  - Объем кузова: 5.9 куб.футов (0.17 куб.м)
- **Корпус**
  - Корпус: Сварная рама с лакокрасочным напылением
  - Передняя панель: ТРО
  - Задняя часть: Сталь с покрытием
  - Стандартный цвет: Желтый
- **Управление и подвеска Commander 280**
  - Рулевое управление: рейка
  - Передняя подвеска: Рессоры с гидравлическими амортизаторами
  - Задняя подвеска: Рессоры с гидравлическими амортизаторами
  - Тормозная система: Механический саморегулируемый задний барабанный тормоз
  - Ручной тормоз: Саморегулируемый
  - Передние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс грузоподъемности C)
  - Задние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс грузоподъемности C)
- **Мощность электрической модели Commander 280**
  - Источник энергии: 36В DC
  - Тип электродвигателя: Series Wound
  - Мощность: 2.5 л.с. (1.9 кВт) при 2700 об/мин
  - Аккумуляторы: Шесть шт. по 6В глубокой зарядки
  - Контроллер скорости: Твердотелый 300Амп
  - Зарядное устройство: Портативное, 36В Delta-Q с шнуром 10 футов DC, 120 В
  - Привод: Прямой привод от электродвигателя
  - Коробка передач: Конический дифференциал
  - Переключение передач: Встроено в панель Вперед-Нейтраль-Назад

    - Передаточное число задней оси: 12.44:1
    - Вес: 1040 фунтов (472 кг)
    - Грузоподъемность кузова: 500 фунтов (225 кг)
    - Грузоподъемность: 800 фунтов (360 кг)
    - Скорость: 13 миль/ч +/- 0.5 миль/ч (21 км/ч +/- 0.8 км/ч)
    - Количество мест: 2
    - Тяговое усилие (прицеп): 2225 фунтов (1010 кг)
- **Мощность для бензиновой модели Commander 280**
    - Источник энергии: 4-тактовый 24.5 куб.дюйма (401куб.см.) с малым выхлопом
    - Двигатель: один цилиндр OHV
    - Мощность: 13 л.с. (9.7 кВт) выше SAE J1940.
    - Аккумуляторы: Один, 12В не требующий дополнительного обслуживания
    - Воздушный фильтр: Промышленный сухой фильтр
    - Система смазки: Высокого давления
    - Масляный фильтр: На резьбе
    - Система охлаждения: Воздушная
    - Объем топлива: 5.8 галлон (22.0 л)
    - Привод: Постоянно переменная КПП (CVT)
    - Коробка передач: Конический дифференциал
    - Переключение передач: Вперед-Назад
    - Передаточное число задней оси: 11.42:1 (Вперед), 15.78:1 (Назад)
    - Вес: 780 фунтов (355 кг)
    - Грузоподъемность кузова: 500 фунтов (225 кг)
    - Грузоподъемность: 800 фунтов (360 кг)
    - Скорость: 14.0 миль/ч+/- 0.5 миль/ч (22.5 км/ч +/- 0.8 км/ч)
    - Количество мест: 2
    - Тяговое усилие (под нагрузкой): 2075 фунтов (940 кг)
- **Размеры Commander 2100 и Commander 2200**
    - Длина: 110.5 дюймов (280 см)
    - Ширина: 49.8 дюймов (126 см)
    - Высота: 48.6 дюймов (123 см); 72.0 дюймов (183 см) с крышей
    - Колесная база: 77.0 дюймов (196 см)
    - Передняя колея: 37.5 дюймов (95 см)
    - Задняя колея: 38.0 дюймов (97 см)
    - Радиус поворота: 22.0 футов (6.7 м)
    - Посадка (дифференциал): 4.3 дюймов (11 см) модель 2100, 3.3 дюймов (8 см) модель 2200
    - Ширина кузова: 44.0 дюймов (112 см)
    - Длина кузова: 36.0 дюймов (91 см)
    - Глубина кузова: 10.5 дюймов (27 см)
    - Объем кузова: 9.6 куб.футов (0.27 куб.м)
- **Кузов Commander 2100 и Commander 2200**
    - Рама: Сварная рама с напылением
    - Передний капот: Пластик

    - Задняя часть: Стальной с напылением
    - Стандартный цвет: Желтый
- **Рулевое управление и подвеска Commander 2100 и Commander 2200**
    - Рулевое управление: Реечное
    - Передняя подвеска: Рессоры с гидравлическим амортизатором
    - Задняя подвеска: Рессоры с гидравлическим амортизатором
    - Тормозная система: Задняя механическая саморегулирующаяся барабанная система
    - Ручной тормоз: Саморегулирующийся одноточечный
    - Передние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс нагрузки C)
    - Задние шины: USA Trail 5.70 x 8-8 (индекс нагрузки C)
- **Мощность и производительность Commander 2100**
    - Источник энергии: 48В DC
    - Тип электродвигателя: Shunt Wound
    - Мощность: 2.5 л.с. (1.9 кВт) при 2700 об/мин
    - Аккумуляторы: Восемь шт. 6В плотной зарядки
    - Зарядное устройство: 48В Delta-Q, шнур 10 футов DC
    - Контроллер: 400 Амп, система Precision Drive System
    - Привод: Прямой привод от электродвигателя
    - Коробка передач: Конический дифференциал
    - Переключение передач: Встроено в панель Вперед-Нейтраль-Назад
    - Передаточное число задней оси: 14.7:1
    - Вес: 1300 фунтов (590 кг)
    - Грузоподъемность кузова: 600 фунтов (270 кг)
    - Грузоподъемность: 1000 фунтов (450 кг)
    - Скорость: 13 миль/ч +/- 0.5 миль/ч (21 км/ч +/- 0.8 км/ч)
    - Количество мест: 2
    - Тяговое усилие (под нагрузкой): 1275 фунтов (780 кг)
- **Мощность и производительность Commander 2200**
    - Источник энергии: 4-тактный, 24.5 куб.дюйма (401 куб.см), низкий выхлоп
    - Двигатель: один цилиндр OHV
    - Мощность: 13 л.с. (9.7 кВт) выше SAE J1940.
    - Электросистема: Стартер/Генератор, твердотелый регулятор
    - Аккумуляторы: Один, 12В не требующий дополнительного обслуживания
    - Воздушный фильтр: Промышленный сухой фильтр
    - Система смазки: Высокого давления
    - Масляный фильтр: На резьбе

- Система охлаждения: Воздушная
- Объем топлива: 5.8 галлон (22.0 л)
- Привод: Постоянно переменная КПП (CVT)
- Коробка передач: Конический дифференциал
- Переключение передач: Вперед-Назад
- Передаточное число задней оси: 11.42:1 (Вперед), 15.78:1 (Назад)
- Вес: 930 фунтов (420 кг)
- Грузоподъемность кузова: 800 фунтов (360 кг)
- Грузоподъемность: 1200 фунтов (545 кг)
- Скорость: Вперед - 14.0 миль/ч+/- 0.5 миль/ч (22.5 км/ч +/- 0.8 км/ч), Назад - 10.1 миль/ч +/- 0.5 миль/ч (16.3 км/ч +/- 0.8 км/ч)
- Количество мест: 2
- Тяговое усилие (под нагрузкой): 1725 фунтов (780 кг)

- **Стандартная комплектация**
  - Звуковой сигнал
  - Фары
  - Индикатор заряда аккумулятора (электрическая модель)
  - 36-дюймовый пластиковый кузов с ручным опрокидыванием (модель Commander 280)
  - 40- дюймовый пластиковый кузов с ручным опрокидыванием (модель Commander 2100, 2200)
- **Дополнительные опции**
  - Стоп-сигналы и задние фонари
  - Поворотники
  - Рабочие фары
  - Мигалка
  - Датчик почасовой работы
  - 12-вольтовый выход (только для бензиновых моделей)
  - Передний бампер с защитой картера
  - Передние гидравлические дисковые тормоза
  - Высокомощный стартер (только для бензиновых моделей)
  - Искрогаситель (только для бензиновых моделей)
  - Защита ремня сцепления (только для бензиновых моделей)
  - Встроенное зарядное устройство (для электрической модели Commander 280)
  - Конвертер DC-DC (электрическая модель)
  - Сертификат CE
  - Сертификат UL тип 'E' (электрическая модель)
  - Сертификат UL тип 'EE' (электрическая модель)
  - Система залива аккумуляторов (электрическая модель)
  - Цвет (Бежевый, зеленый, белый, черный, оранжевый, красный и др.)

- Цвет сидений (Бежевый, серый и др.)
- Колпаки на колеса (Черный с золотыми спицами, черный с серебряными спицами)
- 2" задняя сцепка
- Шаровая сцепка 1-7/8 дюймов
- Угловая сцепка
- Штифтовая сцепка
- Газовый цилиндр амортизации кузова
- Амортизатор кузова
- Отделение для перчаток с замком
- Пепельница
- Заднее зеркало
- Крыша
- Ветровое стекло (складывающееся)
- Защита от непогоды
- Стальная кабина с дверьми