Товарный код: 600519

# МОДЕЛЬ: TXT SHUTTLE 2
# ТИП: ГРУЗОВОЙ БЕНЗИНОВЫЙ КАР
# ГОД ВЫПУСКА: 2006

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Двигатель:** | Бензиновый двигатель Robin Subaru 11.0 л.с. (8.2 кВт), четырехтактный, 21 куб. дюймов (350 куб. см.) двухцилиндровый, воздушное охлаждение. |
| **Клапаны:** | Верхняя головка клапанов, верхний кулачковый вал, ременной привод. |
| **Смазка**: | Под давлением, постоянный фильтр. |
| **Балансировочное устройство:** | Внутренний вращающийся балансировочный вал. |
| **Зажигание:** | Твердый соленоид коленчатого вала, электрический контроль паузы и ограничитель оборотов. |
| **Карбюратор:** | Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом. |
| **Воздушный фильтр:** | Встроенная в двигатель система забора воздуха с многофазным глушителем и фильтрующим элементом картриджа. |
| **Электросистема:** | Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 430 CCA, 60 минут запаса. |
| **Привод трансмиссии:** | Автоматическая, непрерывно переменная трансмиссия (CVT). |
| **Ведущий мост:** | Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор скорости, форвард/реверс с нейтральным положением. |
| **Тормоза:** | Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой. |
| **Передняя подвеска:** | Плоские пружины с гидроамортизаторами. |
| **Задняя подвеска:** | Плоские пружины с гидроамортизаторами. |
| **Рулевое управление**: | Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным передаточным числом. |
| **Топливная система**: | Бак на 6.0 галлонов (22.8 л). |
| **Скорость**: | 13 миль в час ± 0.5 миль в час (21 км/ч ± 0.8 км/ч) на ровной поверхности |
| **Вес**: | 1000 фунтов (410 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг). |
| **Длина**: | 138 дюйма (351 см). |
| **Ширина**: | 46.5 дюймов (118 см). |
| **Высота**: | 48.6 дюймов (123 см) (до вершины рулевого колеса). |
| **Высота до верху**: | 73.0 дюймов (185 см). |
| **Посадка**: | 4.75 дюймов (12 см) (у дифференциала). |
| **Колесная база**: | 93.5 дюймов (237 см). |
| **Расстояние между передними колесами**: | 33.5 дюймов (85 см). |
| **Расстояние между задними колесами**: | 38.0 дюймов (97 см). |
| **Диаметр поворота**: | 25 футов (7.6 м) (не учитывая передние колеса), 29 футов (8.8м) (с учетом передних колес). |
| **Грузоподъемность**: | 1200 фунтов (540 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. |
| **Размер кузова**: | Ширина 44 дюйма, длина 68,5 дюйма (112см x 174см). |
| **Кузов:** | Передняя часть: Инжекторная модель TPE (Термопластичный эластомер). Задняя часть: стальные пластины. |
| **Цвет и обработка**: | (Кремовый/Хаки) Матовая/зеркальная поверхность. |
| **Шасси**: | Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением. |
| **Передняя панель:** | 4 держателя стаканов, пластик волокнит. |
| **Рычаги управления**: | Съемный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации (контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, ручной выбор направления движения . |
| **Сиденье**: | Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для водителя и пассажиров. |
| **Рулевое колесо**: | 13 дюймов (33 см) для управления обоими руками |

**ОБОРУДОВАНИЕ:**

| | |
|---|---|
| Цифровой датчик топлива (на панели инструментов) | S |
| Высокоуровневое впрыскивание | O |
| Передние дисковые гидротормоза | O |
| **Передние шины:** | |
| Полевые 18 x 8.50 x 8 (4-слойные) | S |
| Для тяги 18 x 8.50 x 8 (Уровень нагрузки C) | O |
| **Задние шины:** | |
| Полевые 18 x 8.50 x 8 (4-слойные) | S |
| Для тяги 18 x 8.50 x 8 (Уровень нагрузки C) | O |
| Почвосберегающие 18 x 8.50 x 8 (4-слойные) | O |
| **Косметика:** | |
| Нестандартный цвет | O |
| Нестандартный цвет сидений | O |
| Молдинг | O |
| **Колпаки на колеса:** | |
| Диаметр 6 дюймов (15 см) хромовые | O |
| Диаметр 8 дюймов (20 см) хромовые | O |
| Спицы, черные и золотые | O |
| Спицы, черные и серебряные | O |
| **Набор фар:** | |
| Стоп-сигналы | S |
| Передние фары | S |
| Задние фонари | S |
| Поворотники | O |
| **Аксессуары:** | |
| Пепельница | O |
| Набор CE | O |
| Защита дифференциала | O |
| Съемные боковые части кузова | O |
| Опускаемое ветровое стекло. Необходим солнцезащитный тент (верхний) | O |
| Датчик почасовой работы | O |
| Индивидуальный ключ | O |
| Держатель конвертов | O |
| Обратное заднее сиденье | S |
| Зеркало заднего вида. Необходим солнцезащитный тент (верхний) | O |
| Солнцезащитный тент 120 дюймов (305 см) | O |
| Ветровое стекло. Необходим солнцезащитный тент (верхний) | O |

**S** = Стандартное оборудование
O = Дополнительное оборудование


Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления