



МОДЕЛЬ: MPT REFRESHER
ТИП: БЕНЗИНОВЫЙ КАР-КАФЕ
ГОД ВЫПУСКА: 2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель:	Бензиновый двигатель Robin Subaru 11 л.с. (8.2 кВт), четырехтактный, 21 куб. дюймов (350 куб. см.) двухцилиндровый, воздушное охлаждение
Клапаны:	Верхняя головка клапанов, верхний кулачковый вал, ременной привод
Смазка:	Под давлением, постоянный фильтр
Балансировочное устройство:	Внутренний вращающийся балансировочный вал
Зажигание:	Твердый соленоид коленчатого вала, электрический контроль паузы и ограничитель оборотов
Карбюратор:	Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом
Воздушный фильтр:	Сменный картридж сухого типа с удаленной системой забора воздуха.
Электросистема:	Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 425 ССА, 60 минут запаса
Привод трансмиссии:	Автоматическая, непрерывно переменная трансмиссия (CVT)
Ведущий мост:	Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор скорости, форвард/реверс
Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой.
Передняя подвеска:	Плоские пружины с гидроамортизаторами
Задняя подвеска:	Плоские пружины с гидроамортизаторами
Рулевое управление:	Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным передаточным числом.
Топливная система:	Бак на 6.0 галлонов (22.8 л)
Скорость:	13 миль в час \pm 0.5 миль в час (21 км/ч \pm 0.8 км/ч) на ровной поверхности
Вес:	1050 фунтов (480 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг)
Длина:	114 дюймов (290 см)
Ширина:	
Refresher:	48 дюймов (122 см)
Солнцезащитный тент:	53 дюйма (135 см)
Высота:	72 дюймов (182 см) (до вершины солнцезащитного тента)
Посадка:	4.75 дюймов (12 см) (у дифференциала)
Колесная база:	77 дюймов (196 см)
Расстояние между передними колесами:	37 дюймов (94 см)
Расстояние между задними колесами:	38.0 дюймов (97 см)
Диаметр поворота:	22 футов (6.7 м)
Грузоподъемность:	1200 фунтов (545 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз.
Размер кузова:	Внутренние размеры: длина 36 дюймов, ширина 44,5 дюйма, высота 11 дюймов (до откидного борта) или 16 дюймов (крыши) (91 X 113 X 28 X 41 см)
Корпус:	Передняя часть: Инжекторная модель TPE (Термопластичный эластомер). Задняя часть: стальные пластины.
Защита кузова:	Передняя
Цвет и обработка:	(Хаки) Матовая/зеркальная поверхность
Шасси:	Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением
Передняя панель:	4 держателя стаканов, пластик волокнит
Рычаги управления:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации (контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, ручной выбор направления движения
Сиденье:	Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для водителя и пассажиров.
Рулевое колесо:	13 дюймов (33 см) для управления обоими руками
Обслуживающее оборудование:	Нержавеющая сталь и алюминий. Солнцезащитный тент Sunbrella®
Сертификат:	Национальный научный фонд (США)
Слив:	Клапан спуска
Вес:	280 фунтов (пустой, включено в общий вес транспорта)
Вместимость обслуживающего оборудования:	
Банки:	346 шт.
Холодильники:	Три, с уплотнительными кольцами.
Лед:	64 фунта
Баки для напитков:	2 бака из нержавеющей стали (3.75 литра)
Держатели стаканов:	2
Мусорный контейнер:	2.2 куб. фута

ОБОРУДОВАНИЕ:

Цифровой датчик топлива (на панели инструментов)	S	Передние фары	S
Высокоуровневое впрыскивание	O	Задние фонари	O
Передние дисковые гидротормоза	O	Поворотники	O
Передние шины:		Безопасность:	
Полевые 18 x 8.50 x 8 (4-слойные)	S	Звуковой сигнал	S
Почвосберегающие 18 x 8.50 x 8 (Уровень нагрузки В)	O	Аксессуары:	
Для тяги 18 x 8.50 x 8 (6-слойные)	O	12-Вольтовый выход	O
Задние шины:		Пепельница	O
Полевые 18 x 8.50 x 8 (6-слойные)	S	Набор СЕ	O
Косметика:		Щетка передней защиты	O
Нестандартный цвет	O	Передний бампер	O
Нестандартный цвет сидений	O	Защита дифференциала	O
Дополнительное нанесение цвета	O	Отделение для перчаток	O
Дополнительное нанесение цвета на сиденья	O	Высокопрочные аккумуляторы	O
Колпаки на колеса:		Датчик почасовой работы	O
Спицы, черные и золотые	O	Индивидуальный ключ	O
Спицы, черные и серебряные	O	Закрываемое отделение для перчаток	O
Набор фар:		Ветровое стекло (Lexan®)	S
Стоп-сигналы	O		

S = Стандартное оборудование; O = Дополнительное оборудование