



МОДЕЛЬ: ST 350
ТИП: БЕНЗИНОВЫЙ ГРУЗОВИК
ГОД ВЫПУСКА: 2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель:	Бензиновый двигатель Subaru 11 л.с. (8.2 кВт), четырехтактный, 21 куб. дюймов (350 куб. см.) двухцилиндровый, воздушное охлаждение.
Клапаны:	Верхняя головка клапанов, верхний кулачковый вал, ременной привод
Смазка:	Под давлением, постоянный фильтр
Балансировочное устройство:	Внутренний вращающийся балансировочный вал
Зажигание:	Твердый соленоид коленчатого вала, электрический контроль паузы и ограничитель оборотов
Карбюратор:	Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом
Воздушный фильтр:	Сменный воздушный фильтр сухого типа с удаленным забором воздуха.
Электросистема:	Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 430 ССА, 51 минут запаса
Привод трансмиссии:	Автоматическая, непрерывно переменная трансмиссия (CVT)
Ведущий мост:	Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор скорости, форвард/реверс
Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные безазбестовые тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой.
Передняя подвеска:	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
Задняя подвеска:	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
Рулевое управление:	Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным передаточным числом.
Сиденье:	Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для водителя и пассажира.
Топливная система:	Бак на 6.0 галлонов (22.8 л)
Скорость:	14.5 – 15.5 миль в час (23 - 25 км/ч)
Вес:	1050 фунтов (476 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг)
Длина:	110.5 дюйма (281 см) (включая заднюю подножку)
Ширина:	49.8 дюймов (126 см)
Высота:	49 дюймов (124 см) (до вершины рулевого колеса)
Посадка:	6 дюймов (15 см) (у дифференциала)
Колесная база:	77 дюймов (196 см)
Расстояние между передними колесами:	38.5 дюймов (98 см)
Расстояние между задними колесами:	38.0 дюймов (97 см)
Диаметр поворота:	23.5 футов (7.2 м)
Шины:	Шины Stryker1 22 x 9 x 10 (4-слойные)
Грузоподъемность:	800 фунтов (363 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 500 фунтов (227 кг).
Размер кузова:	Внутренние размеры: длина 45 дюймов, ширина 36 дюймов, высота 13.75 дюймов (114 X 91 X 35 см)
Объем кузова:	13 куб. футов (0.37 куб. м.)
Корпус:	Передний: ударопрочный передний кожух. Задний: съемные легкие стальные панели.
Обработка кузова:	Durashield™ с лакокрасочным напылением
Защита кузова:	Пластичные передние и задние пластины, передний трубный бампер и щетка передней защиты
Цвет и обработка:	(Хаки) Матовая/зеркальная поверхность
Материал кузова:	Сшитый полиэтилен. Кузов легко снимается без помощи инструментов. Откидной задний борт.
Шасси:	Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением
Сцепка:	Дополнительные 2-дюймовые сцепки сзади и спереди
Рычаги управления:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации (контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, ручное переключение направления движения с нейтралью, галогеновые фары, защита картера и звуковой сигнал
Передняя панель:	4 держателя стаканов, пластик волокнит
Рулевое колесо:	Спортивная модель