



МОДЕЛЬ: SPORT 2+2
ТИП: БЕНЗИНОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
ГОД ВЫПУСКА: 2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель: | Бензиновый двигатель Robin Subaru 11 л.с. (8.2 кВт), четырехтактный, 21 куб. дюймов (350 куб. см.) двухцилиндровый, воздушное охлаждение. |
| Клапаны: | Верхняя головка клапанов, верхний кулачковый вал, ременной привод |
| Смазка: | Под давлением, постоянный фильтр |
| Балансировочное устройство: | Внутренний вращающийся балансировочный вал |
| Зажигание: | Твердый соленоид коленчатого вала, электрический контроль паузы и ограничитель оборотов |
| Карбюратор: | Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом |
| Воздушный фильтр: | Сменный воздушный фильтр сухого типа с удаленным забором воздуха. |
| Электросистема: | Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 425 ССА, 60 минут запаса |
| Привод трансмиссии: | Автоматический, непрерывно переменная трансмиссия (CVT) |
| Ведущий мост: | Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор скорости, форвард/реверс |
| Тормоза: | Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой. |
| Передняя подвеска: | Плоские пружины с гидроамортизаторами |
| Задняя подвеска: | Плоские пружины с гидроамортизаторами |
| Рулевое управление: | Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным передаточным числом. |
| Топливная система: | Бак на 6.0 галлонов (22.8 л) |
| Скорость: | 13 миль в час \pm 0.5 миль в час (21 км/ч \pm 0.8 км/ч) на ровной поверхности |
| Вес: | 930 фунтов (420 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг) |
| Длина: | 107 дюйма (2.72 м) (включая заднюю подножку) |
| Ширина: | 46.5 дюймов (118 см) |
| Высота: | 49 дюймов (124 см) (до вершины рулевого колеса) |
| Посадка: | 6 дюймов (15 см) (у дифференциала) |
| Колесная база: | 65.5 дюймов (166 см) |
| Расстояние между передними колесами: | 38.5 дюймов (98 см) |
| Расстояние между задними колесами: | 38.0 дюймов (97 см) |
| Диаметр поворота: | 20.3 футов (7.1 м) |
| Грузоподъемность: | 800 фунтов (360 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 250 фунтов (110 кг). |
| Размер кузова: | Внутренние размеры: длина 40 дюймов, ширина 32 дюйма (102 X 81 см) |
| Корпус: | Инжекторная модель TPE (Термопластичный эластомер). |
| Защита кузова: | Передние пластины, передний трубный бампер и щетка передней защиты |
| Цвет и обработка: | (Хаки) Матовая/зеркальная поверхность |
| Шасси: | Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением |
| Передняя панель: | 4 держателя стаканов, пластик волокнит |
| Защита картера: | Щетка защиты двигателя и ременной передачи |
| Рычаги управления: | Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации (контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, подлокотники и подножка у пассажиров. |
| Сиденье: | Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для водителя и трех пассажиров. |
| Рулевое колесо: | 13 дюймов (33 см) для управления обоими руками |
| Обратные сиденья: | Обратные задние сиденья на месте кузова. |

ОБОРУДОВАНИЕ:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---|
| Цифровой датчик топлива (на панели инструментов) | S | Набор CE | O |
| Высокоуровневое впрыскивание | O | Вентилятор | O |
| Передние шины: | | Антиобледенитель/вентилятор | O |
| Шины Trail Wolf, разнонаправленные 20 x 11 x 10 (4-слойные) | S | Защита дифференциала | O |
| Почвосберегающие 20 x 11 x 10 (Уровень нагрузки B) | O | Передняя корзина | O |
| Задние шины: | | Щетка передней защиты | O |
| Шины Nrail Wolf, разнонаправленные 20 x 11 x 10 (4-слойные) | S | Передний бампер | S |
| Почвосберегающие 20 x 11 x 10 (Уровень нагрузки B) | O | Отделение для перчаток | O |
| Косметика: | | Высокопрочные аккумуляторы | O |
| Нестандартный цвет | O | Датчик почасовой работы | O |
| Нестандартный цвет сидений | O | Индивидуальный ключ | O |
| Молдинг | O | Держатель конвертов (Необходим солнцезащитный тент) | O |
| Дополнительное нанесение цвета | O | Зеркало заднего вида. Необходим солнцезащитный тент (верхний) | O |
| Дополнительное нанесение цвета на сиденья | O | Съемный держатель для оружия (на полу) | O |
| Набор фар: | | Солнцезащитный тент (верхний) | O |
| Стоп-сигналы | O | Шарнирный держатель для оружия | O |
| Передние фары | S | Верхний козырек (Необходим солнцезащитный тент) | O |
| Задние фонари | O | Охладитель для воды | O |
| Поворотники | O | Трехсторонняя защита от дождя (Необходим солнцезащитный тент) | O |
| Безопасность: | | Ветровое стекло: | |
| Звуковой сигнал | S | Ветровое стекло (Необходим солнцезащитный тент) | O |
| Аксессуары: | | Опускаемое ветровое стекло (Необходим солнцезащитный тент) | O |
| 12-вольтовый переходник | O | | |
| Пепельница | O | | |

S = Стандартное оборудование; O = Дополнительное оборудование